



Scheda prodotto

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Aggiornato 10/2017 | Pagina 1



P.S. SUBLI LT

Descrizione Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, su supporto in poliestere adesivo, studiato per trasferimento a bassa temperatura su tessuti con colorazione sublimatica.
La particolare formulazione e lavorazione del materiale crea una barriera che ferma lo sgradevole effetto della "migrazione" del colore sul materiale applicato e mantiene inalterato il colore originario. Applicabile su tessuti in poliestere e poliammide, non trattati e colorati con tinte sublimatiche.

Uso


- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso (per facilitare lo spellicolamento, suggeriamo di appoggiare il materiale tagliato su una superficie riscaldata a 60-70°C, per alcuni secondi)
- Posizionare il materiale sul tessuto con il supporto in poliestere
- Trasferire alle condizioni indicate qui a fianco
- Rimuovere il poliestere a caldo o a freddo


Non impilare o piegare i capi caldi appena trasferite le stampe, per evitare di sporcare la superficie.


Lavaggio

Lavare il capo dopo almeno **24 ore** dall'applicazione.
Resiste fino a **40°C**, meglio se lavato a capo rovescio
Non usare candeggina od altri agenti chimici.
Non è lavabile a secco.
Non idoneo per l'asciugatrice

Il prodotto è conforme alla normativa REACH.
Il prodotto è certificato Öko-Tex® Standard 100 Classe I, esclusi i colori fluorescenti

 **Spessore medio**
110 micron

 **Impostazioni taglio suggerite**
lama nuova a 45°
pressione 60 gf
velocità 30 cm/s

 **Trasferimento**
130°C per 15 secondi
pressione media (3-4 bar)

Lavaggio



Lavaggio a secco



Asciugatrice



N.B. I dati riportati sono frutto della nostra esperienza.
Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.
Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale a temperature tra i 18°C ed i 26°C ed al riparo dalla luce solare diretta.



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID: 9105027958

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance).
Il presente documento può essere soggetto a modifiche.
Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.com
Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale.
Grazie

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italia

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

