



transmatic

Heat Seal Machines



TMH 28/29

# TMH 28/29

**I** Dimensione piastra  
Tensione alimentazione  
Potenza max.  
Consumo  
Temperatura  
Tempo regolabile  
Pressione  
Peso netto

**TMH 28**  
38x38 cm  
230 V monofase  
KW 1,7  
KW/h 0,9  
50°-305° C  
0-999 sec.  
0-600 gr/cm<sup>2</sup>  
Kg 32 / Kg 35,5

**TMH 29**  
45x38 cm  
230 V monofase  
KW 2,0  
KW/h 1,1  
50°-305° C  
0-999 sec.  
0-600 gr/cm<sup>2</sup>  
Kg 34 / Kg 37,5

Pressa a caldo a funzionamento manuale.  
Piastra termica superiore basculante per ottenere una pressione costante tra le due piastre.  
Regolazione elettronica del tempo e temperatura.  
La piastra inferiore è intercambiabile.

**D** Plattengroesse  
Spannung  
Verbrauch  
Verbrauch/h  
Temperatur  
Zeiteinstellung  
Anpressdruck  
Gewicht netto

**TMH 28**  
38x38 cm  
230 V mon.  
KW 1,7  
KW/h 0,9  
50°-305° C  
0-999 sec.  
0-600 gr/cm<sup>2</sup>  
Kg 32 / Kg 35,5

**TMH 29**  
45x38 cm  
230 V mon.  
KW 2,0  
KW/h 1,1  
50°-305° C  
0-999 sec.  
0-600 gr/cm<sup>2</sup>  
Kg 34 / Kg 37,5

Manuelle Thermopresse mit neuem Hebelsystem.  
Freihängendes Oberplatte für eine immer homogene Druckleistung.  
Einfache Druckregulierung auf dem Haupthebel.

**UK** Dimension of the plate  
Current  
Power consumption  
Power consumption/h  
Temperature  
Time regulable  
Pressure  
Net weight

**TMH 28**  
38x38 cm  
230 V mon.  
KW 1,7  
KW/h 0,9  
50°-305° C  
0-999 sec.  
0-600 gr/cm<sup>2</sup>  
Kg 32 / Kg 35,5

**TMH 29**  
45x38 cm  
230 V mon.  
KW 2,0  
KW/h 1,1  
50°-305° C  
0-999 sec.  
0-600 gr/cm<sup>2</sup>  
Kg 34 / Kg 37,5

Manual heat press.  
The top plate is not fixed in a rigid manner to ensure an homogeneous pressure between the upper plate and the bottom plate.  
Electronic time and temperature regulation.  
The bottom plate is interchangeable.

**F** Dimension de la plaque  
Voltage  
Consommation totale  
Consommation/h  
Température  
Régulation du temps  
Pression  
Poids net


**TMH 28**  
38x38 cm  
230 V mon.  
KW 1,7  
KW/h 0,9  
50°-305° C  
0-999 sec.  
0-600 gr/cm<sup>2</sup>  
Kg 32 / Kg 35,5

**TMH 29**  
45x38 cm  
230 V mon.  
KW 2,0  
KW/h 1,1  
50°-305° C  
0-999 sec.  
0-600 gr/cm<sup>2</sup>  
Kg 34 / Kg 37,5

Presse à chaud manuelle. Plaque supérieure basculante qui permet d'avoir une pression constante.  
Régulation électronique du temps et de la température.  
La plaque inférieure est interchangeable.

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

All data and technical features are purely indicative and subject to changes without prior notice.



**transmatic** s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13  
20824 Lazzate (MB) - ITALY  
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024  
Fax: +39 02 96728422  
e-mail: info@transmaticsr.com  
web: www.transmaticsr.com